



Puertas de Acceso – Sistemas de Entrada

ENTRA / GLASSENTRY–GLASS / OPENENTRY



Atributos



Ante un quiebre, el vidrio se desgrana en pequeños fragmentos lo que ofrece mayor seguridad y disminuye el riesgo de cortes.



Infinitas posibilidades en cuanto a variación de diseños con serigrafía e impresión digital.



El vidrio templado es cinco veces más resistente que el vidrio crudo.



Herrajería de calidad garantizada.

Beneficios



Altamente resistente a impactos y cambios bruscos de temperatura.



Permite dar soluciones vidriadas a superficies de gran magnitud.



Resuelve problemas para dividir espacios, sin perder los atributos de transparencia, amplitud y luminosidad.



Diversas posibilidades de apertura de accesos en una fachada.

Características Técnicas

TIPO DE PRODUCTO	Sistema de acceso con cristal templado y herrajes con una gran cantidad de variaciones según las necesidades del usuario.
VARIACIONES	Puerta 1 hoja – 2 hojas – frentes templados, extra-safe, DVH o termopanel, puertas automáticas, puertas antipánico, etc.
DESCRIPCIÓN	Las puertas de entrada son el punto focal de cualquier edificio o espacio. la estética de los accesos puede ser resaltada a través del uso de vidrio de color, pintado, empavonado y diferentes terminaciones y accesorios. Los flujos peatonales pueden ser administrados de manera eficiente según el modelo de sistema (manual, automática, antipánico).
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA	Entradas, puertas, divisiones, acceso.
COMPOSICIÓN	Según la solución, cristal templado y herrajería o perfilera correspondiente.
DIMENSIONES	La medida estándar para puertas es de 800/900/1000 de ancho por 2100 de alto. Para frentes templados, los cristales se fabrican a medida.
CERTIFICACIONES	Cumple con los estándares ASTM C1048 – ANSI Z97.1 – CPSC – NCH 132/OF.97 – NCH 133/OF.97 – NCH 134/OF.97 – NCH 135/OF.97.

Variaciones del producto



USOS: Edificios corporativos, oficinas, bancos, aeropuertos, centros comerciales, instituciones educacionales, residencial, hospitalarias, hoteleras, restaurantes, etc.

EMBALAJE: Según protocolo de Vidrios Dellorto.

HERRAJES: Quicio hidráulico, bisagras, cerraduras, soportes, tiradores, conectores, domótica, etc. es decir, todos los complementos para un sistema de acceso.

1/2/3 DE INSTALACIÓN: Debe ser instalado por personal capacitado.

TRASLADO: se debe contar con un transporte adecuado para su traslado.

